

APPLICATION

- Le Kit de commande essence KARBU KIT en version filaire permet de piloter l'affichage des prix de différents carburants sur les totems.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Affichage très lisible des prix grâce aux chiffres à segments réfléchissants.
- Pupitre de commande KARBU PAD avec visualisation de contrôle.
- Affichage de 1 à 6 lignes de 4 chiffres en simple ou double face.
- Commande des chiffres S710 à S758 par liaison câble plat ligne à ligne pour simple ou double face.
- Montage par encastrement des chiffres permettant un design intégré.
- Plage de température élevée de -20°C à $+50^{\circ}\text{C}$.
- Très faible consommation électrique.
- Matériel sans entretien.
- Liaison filaire RS485.



KARBU KIT

DESCRIPTIF DU MATÉRIEL FOURNI

- Boîtier plastique IP23 étanche avec passage de câble.
- Transformateur 230V avec fusible.
- Coupe circuit 230V.
- Carte électronique de commande.
- Boîtier de raccordement vers pupitre KARBU PAD
- Câbles de commande des modules.
- Le pupitre de commande KARBU PAD est livré séparément.



KARBU PAD
Boîtier de raccordement

RÉGLAGES DISPONIBLES

- Test automatique périodique des modules.
- Activation du contrôle retour des modules.
- Affichage des prix sur 4 ou 8 chiffres.
- Affichage sur le KARBU PAD des noms de carburants pré-enregistrés.
- Pupitre multilingue : Français, Anglais, Américain, Allemand, Espagnol et Italien.
- Reconnaissance du pupitre KARBU PAD sur le KARBU KIT.

RÉFÉRENCES

Simple face	Double face	
917 483	917 493	KARBU KIT 3 lignes
917 484	917 494	KARBU KIT 4 lignes
917 485	917 495	KARBU KIT 5 lignes
917 486	917 496	KARBU KIT 6 lignes
917 453		Pupitre avec visualisation KARBU PAD

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<



AFFICHAGE PRIX ESSENCE VERSION FILAIRE

PUPITRE DE COMMANDE KARBU PAD

- Clavier 16 touches.
- Affichage sur 2 lignes de 16 caractères.
- Alimentation via le totem.
- Commande et contrôle des prix.
- Commande du test de prix du totem.
- Signalisation d'un défaut à l'écran si l'option contrôle retour est présente sur les modules.



KIT ESSENCE KARBU KIT

- Alimentation du kit en 230V +/-10% 50/60Hz.
- Commande de toute la gamme des modules Bodet de 10 à 45 cm de hauteur (S710 à S745).
- Kit fourni avec un boîtier étanche IP23 avec montage des éléments sur rail DIN.
- Distance maximum entre le totem et le pupitre : 300m.



KARBU KIT
Passage des câbles

